

# Sitrix WIPER 55

## Renrumsklude

- Engangs aftøringskude
- Fremstillet i et stærkt og kraftigt materiale
- Kan bruges med forskellige opløsnings- og rengøringsmidler
- Ideel til brug i produktioner, laboratorier, industrikøkkener, sundhedssektoren, elektronikvirksomheder, renrum o.s.v.
- Silikone fri
- Renrums klasse ISO 5-7



Varenummer	Artikel	Pakning
CP-55	5 x 5 cm	1000 stk. / pakke, 10 pakker / kt.
CP55-10	10 x 10 cm	300 stk. / pakke, 10 pakker / kt.
CP55-15	15 x 15 cm	300 stk. / pakke, 10 pakker / kt.

Sitrix Wiper 55  
Technical specification

**Performance characteristics**

Basis weight (IEST-RP-CC 004.3)	68 ± 4 gsm
Thickness	0.27 ~ 0.34 mm
Absorbency (IEST-RP-CC 004.3)	Sorptive capacity 250-320 ml/m <sup>2</sup> Rate 1.0 seconds

**Contamination characteristics**

Nonvolatile residue, NVR (IEST-RP-CC 004.3)	DIW Extractant (100 ml DI water at ambient temp. for 24 hrs) <0.2015 mg/g
FTIR	No silicone oil, amide and DOP detected
Ion content (IEST-RP-CC 004.3)	Sodium (Na) <0.0400 mg/g Potassium (K) <0.0080 mg/g Chloride (Cl) <0.0500 mg/g
Releasable particles LPC (>0.5 um)(IEST-RP-CC 004.3)	<12 x 10 counts/cm <sup>2</sup>
Releasable particles APC ((Helmke drum)>0. um)(IEST-RP-CC 003.2)	<200 counts/pc./cfm

5

Type	Packing	Ordercode
Sitrix Wiper 55 / 5x5cm	1000 pc./bag, 10 bags doublebaged /carton	CP55-5
Sitrix Wiper 55 / 10x10cm	300 pc./bag, 10 bags doublebaged /carton	CP55-10
Sitrix Wiper 55 / 15x15cm	300 pc./bag, 10 bags doublebaged /carton	CP55-15