

MICROCLEAN UC

RENRUMSKLUD

Micro Clean UC
100% Polyester
ISO Klasse 4-5
Cleanroom Class 10-100

- 100% Polyester klud.
- Ultra Sonic skåret.
- Indeholder meget få partikler.
- Fungerer godt med IPA-Ethanol samt andre opløsningsmidler.
- Produceret og pakket i ISO 4 renrum.
- Fremragende til farmaceut – Biotec og Medicinal Industrien.
- Dobbeltpakket.
- Anbefalet til brug i ISO klasse 4 Renrum.



VARENUMMER	STØRRELSE	PAKNING
MC-UC1111	11 x 11 cm	100 stk. pr. pakke / 20 pakker pr. karton
MC-UC2323	23 x 23 cm	150 stk. pr. pakker / 10 pakker pr. karton
MC-UC3030	30 x 30 cm	150 stk. pr. pakker / 5 pakker pr. karton



TECHNICAL SPECIFICATION

MICROCLEAN UC

RENRUMSKLUD

PERFORMANCE CHARACTERISTICS	
Basis weight (IEST-RP-CC 004.3)	130 g/m ² 130±5gsm
Thickness	0.42 ~ 0.56 mm
Absorbency (IEST-RP-CC 004.3)	Sorptive capacity 300- 380 ml/m ² Rate 1.0 seconds

CONTAMINATION CHARACTERISTICS	
Nonvolatile residue, NVR (IEST-RP-CC 004.3) <i>short term extraction</i>	<i>DIW Extractant</i> (100 ml DI water at ambient temp. for 24 hrs) 0.00085 g/m ² <i>IPA Extractant</i> (100 ml IPA at ambient temp for 24 hrs) 0.0095 g/m ²
Ion content (IEST-RP-CC 004.3) <i>short term extraction</i>	Sodium (Na) <0.032 ppm Calcium (Ca) <0.0821 ppm Chloride (Cl) <0.088 ppm

RELEASABLE PARTICLES	
LPC (> 0.5 um) (IEST-RP-CC 004.3-orbital shake mtd)	<3,0 x 10 ² particles/cm ²
APC (Helmke Drum Test_10rpm);>0.5 um (IES-RP-CC003.2)	<50 counts/pc./cfm

Opdateret: 19.10.2021