

Sitrix Plus

ENGANGSHÅNDKLÆDE TIL RENRUM

- Kan bruges i renrum klasse 10.000- 1.000 samt 100
- Håndklædeark samt generel rengøring
- Til Industri / hospitaler / tandlæger / laboratorier ect.
- Kan bruges til de fleste slags væsker og olier
- Fantastisk sugsevne
- Partikelfri
- kan bruges i dispensere som er væghængt og kan tages ud stk for stk.



MATERIALE	TYPE	FORM	STØRRELSE
45% polyester / 55% cellulose	Engangshåndklæde til renrum	C-fold	Foldet 11x25 cm. Udfoldet 25x22 cm.

VARE NO.	TYPE	PAKNING
CP-1125	Sitrix Plus 11 x 25	Dobbelpakket / 10x100 stk. pr. kt.
121393	Vægdispenser, rustfrit stål	1 stk. pr. kt.



TECHNICAL SPECIFICATION



Sitrix Plus

PERFORMANCE CHARACTERISTIC

Basis weight (IEST-RP-CC 004.3)	68 ± 4 gsm
Thickness	0,27 ~ 0,34 mm.
Absorbency (IEST-RP-CC 004.3)	Sorptive capacity 250-320 ml/m ² Rate 1.0 seconds

CONTAMINATION CHARACTERISTICS

Nonvolatile residue, NVR (IEST-RP-CC 004.3)	DIW Extrectant (100 ml DI water at ambient temp. for 24 hrs) <0.2015 mg/g
FTIR	No silicone oil, amide and DOP detected
Ion content (IEST-RP-CC 004.3)	Sodium (Na) <0.0400 mg/g Potassium (K) <0.0080 mg/g Chloride (Cl) <0.0500 mg/g
Releasable particles LPC (>0.5 um)(IEST-RP-CC 004.3)	<12 x 10 counts/cm ²
Releasable particles APC ((Helmke drum)>0. um)(IEST-RP-CC 003.2)	<200 counts/pc./cfm

TYPE	PACKING	ORDER CODE
Sitrix Plus 11x25 cm.	100 pc./bag, 10 bags doublebaged /carton	CP-1125

March 2020